

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-EIP14FSR3L3

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



BCS-L-TIP18FCR3L3

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- technologia NightColor



BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC



BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 60m, Whitelight 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-TIP28FSR5-Ai1(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-XVR0801(6)

Rejestrator IP 5-systemowy 8CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR1601-4KE(2)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 32Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai, technologie: AcuPick



BCS-L-SP0801G-1SFP(2)

8 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- 8xPoE 100Mbps af/at
- 2 porty PoE 802.3bt 90W
- 1xSFP uplink 1Gbps
- 1xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/extend
- technologia exPoE

BCS-PP17

**Obudowa podtynkowa dedykowana dla paneli
BCS-PAN1701S-S oraz BCS-PAN1702S-S**

Obudowa podtynkowa do montażu dedykowana dla paneli BCS-PAN1701S-S oraz BCS-PAN1702S-S. Składa się z dwóch elementów: obudowy tylnej oraz obudowy przedniej wraz z kołnierzem.

BCS-ADIP-III

**Wielorodzinny adapter IP
do systemu 2-przewodowego**

Wielorodzinny adapter IP do systemu 2-przewodowego - kompatybilność: BCS-PAN1702S-S, BCS-PAN-KAM-N-2, BCS-PANx401G-2, BCS-MON7600B(W)-2, montaż powierzchniowy lub szyna TS35, dwa porty Ethernet 10/100 mbps, jedno wyjście magistrali 2-przewodowej do podłączenia paneli zewnętrznych oraz wideomonitorów (brak polaryzacji), dwa wyjścia 2-przewodowe do kaskadowego podłączenia kolejnych adapterów BCS-ADIP-III, max 10 w szeregu, podłączenie zgodnie z polaryzacją na obudowie (+,-), wejście zasilania 48V DC 1-3A, do pracy wymagany jest zasilacz BCS-ZA4815 (dostępny osobno). Maksymalna rozbudowa dla jednego adaptera, przewodu typu skrętka i zasilacza 1.5A - 1 panel zewnętrzny, oraz 6 wideomonitorów.

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-KKD-D424D(2)

Kontroler KD

Kontroler do systemu kontroli dostępu BCS Line. Obsługa dwóch przejść obustronnych. Umożliwia podłączenie 4 czytników RS485 lub Wiegand 34 bit (po 2 czytniki na każde przejście). Współpracuje z podrzędnymi czytnikami RS485 serii BCS-L-CRS-..., oraz BCS-L-CKRS-... Port Ethernet do podłączenia LAN (10/100 Mbit). Obsługa i zarządzanie za pomocą oprogramowania Smart PSS Lite dla Windows. Otwarcie drzwi za pomocą karty, kodu, odcisku palca lub kombinacji. Obsługa 100 000 użytkowników (kart zbliżeniowych), pamięć 500 000 zdarzeń. Obsługa funkcji zaawansowanych: anty-pass-back, otwarcie komisyjne, służa, zdalna weryfikacja, czarna/biała lista, pierwsza karta otwiera. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC), obsługa ręcznej oraz automatycznej synchronizacji czasu.



BCS-PAN1703S-S

Jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP

Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP, przeznaczony do systemów IP, lub 2-przewodowych(do wyboru). W trybie IP współpracuje ze switchami LAN / PoE. W trybie 2-przewodowym zasilanie, oraz transmisja sygnału za pomocą 2-przewodowej magistrali bez polaryzacji (wymaga adaptera BCS-ADIP-II/-III, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815/4820). Kompatybilny z wideomonitorami TCP/IP/SIP w wersji 4.4 SIP lub wyższej (tryb IP), w trybie 2-przewodowym współpracuje z wideomonitorami BCS-MON7600B(W)-2. Obiektyw fish-eye 1.9 mm, kąt widzenia kamery: 168.6° poziomo, 87.1° pionowo. Kompresja video: H.264, H.265. Nagrywanie video na rejestratorach BCS LINE, wsparcie Onvif. Zarządzanie za pomocą web service. Montaż: podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy dostępnej osobno (BCS-PP17/PN17/PN17-II).



BCS-MON7400B-S

Wideomonitor

Wideomonitor głośnomówiący, przeznaczony do systemów IP, dotykowy ekran pojemnościowy TFT 7", rozdzielczość ekranu 1024x600, wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP (BCS Line/Point/View/Onvif), wyświetlanie obrazu z maksymalnie 32 kamer monitoringu. Protokół: TCP/IP, SIP. Wbudowany mikrofon oraz głośnik. Funkcje dodatkowe: interkom, auto-otwarcie, funkcja dzwonka do drzwi, DND, zapis zdjęć na karcie pamięci. Maksymalna rozbudowa: do 10 wideomonitorów w tym samym lokalu. Wbudowane wyjście przekątnikowe COM/NO (dwa tryby działania: sterowane ręcznie lub wtórnik wywołania). Wbudowana karta pamięci 8GB. Montaż: natynkowy lub za pomocą podstawki biurkowej BCS-MON-P (dostępna osobno). Obsługa do 10 wejść (paneli zewnętrznych).



BCS-MON7600W-2

Wideomonitor

Dwusystemowy wideomonitor głośnomówiący TCP/IP/SIP, kompaktowa bezramkowa konstrukcja, dotykowy ekran pojemnościowy TFT 7" z zaokrąglonymi krawędziami 2.5D, przeznaczony do systemów IP, lub 2-przewodowych(do wyboru). W trybie IP współpracuje ze switchami LAN / PoE, w trybie 2-przewodowym wymaga adaptera BCS-ADIP-II, wraz z dedykowanym zasilaczem BCS-ZA4815, kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP/SIP (tryb IP), w trybie 2-przewodowym współpracuje z panelami BCS-PAN1702S-S. Rozdzielczość ekranu: 1024x600, wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP (BCS Line, Onvif). Funkcje dodatkowe: interkom, auto-otwarcie, funkcja dzwonka do drzwi, DND, zapis zdjęć na karcie pamięci, zapis nagrań audio-video z panelu zew. (wymagana instalacji karty pamięci), możliwość zastąpienia na stałe obrazu z kamery domofonu na inną, wskazaną kamerę IP, maksymalna rozbudowa: do 4 wideomonitorów, oraz 2 paneli zewnętrznych (dla systemu 2-przewodowego). Wbudowane wyjście przekątnikowe COM/NO, obudowa PC + ABS, w kolorze białym, zasilanie tryb IP: PoE 802.3 at/af/passive, zasilanie tryb 2-wire: 2-przewodowa magistrala, za pomocą adaptera BCS-ADIP-II, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815, gniazdo karty pamięci (microSD, max 64GB) – brak karty w zestawie, montaż natynkowy.

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-DIP14FSR3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP15FSR3-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor 2.0



BCS-L-EIP25FSR5-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 50m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP25FSR5-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 50m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP25FSR3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-DIP25FSR4-Ai2

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 50m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologie: SkyLight, exPoE, AcuPick



BCS-L-EIP28FSR5-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP45VSR4-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP45VSR4-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC



BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC



BCS-L-EIP48VSR4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 40m, Whitelight 40m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP55VSR4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-FIP25FSR1-Ai2

Kamera IP typu Fisheye

- 5Mpx, obiektyw fisheye 1.4mm
- IR 10m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 40m, Whitelight 40m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP55VSR4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP58VSR4-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP58VSR4-Ai1-G(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-DIP58VSR4-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 40m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403)

Kamera IP termowizyjna kopułowa

- Kamera wizyjna 4Mpx, obiektyw 4mm
- Przetwornik termiczny 256x192 z obiektywem 3.5mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, głośnik
- Ai, alarm i detekcja pożaru z odległości do 45m, funkcja fusion



BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0202)

Kamera IP termowizyjna kopułowa

- Kamera wizyjna 4Mpx, obiektyw 2mm
- Przetwornik termiczny 256x192 z obiektywem 2mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, głośnik
- Ai, alarm i detekcja pożaru z odległości do 25m, funkcja fusion



sky
light

BCS-L-TIP14FSR3-W

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



NIGHT
COLOR

BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



sky
light

BCS-L-TIP25FSR5-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 50m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky
light

BCS-L-TIP28FSR5-Ai1-G(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky
light

BCS-L-TIP45VSR6-Ai1-G(2)

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



ADC NIGHT
COLOR

BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC



sky
light

BCS-L-TIP55VSR6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



sky
light

BCS-L-TIP55VSR6-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky
light

BCS-L-TIP58VSR6-Ai1(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky
light

BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-05506MIR

Obiektyw

Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy z automatyczną przysłoną typu DC

WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży – atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ



Oferta promocyjna ważna od 1 do 31 lipca 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)

Rejestrator IP 4CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wbudowany 4 portowy switch PoE 36W
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)

Sieciowy Rejestrator IP 32CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1



BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1



BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR0802-A-4K-8P

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 32Mpx
- wbudowany 8 portowy switch PoE 130W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai, technologie: AcuPick, exPoE



BCS-L-NVR1602-A-4K-16P

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 32Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai, technologie: AcuPick, exPoE

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS Analog



sky
light

BCS-B-TA15FSR4(2.0)

Kamera tubowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight



BCS-B-MT82800

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA18FWR3(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-B-DK82812

Kamera kopułowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12mm, zoom optyczny 4x
- IR 40m
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



sky
light

BCS-TA45VSR6-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight



BCS-TA48VWR6-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA48VWR6(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



sky
light

BCS-TA15FSR3-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight



sky
light

BCS-TA15FSR3(2)

Kamera tubowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS Analog



BCS-EA18FWR3(2)

Kamera kopułowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA18FWR3-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA18FWR3(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-EA45VSR6-G(2)

Kamera kopułowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight

WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży – atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ



Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS Home



BCS-B-PHOME(2.0)

Kamera domowa IP

- 3Mpx, obiektyw 4mm
- IR 10m
- detekcja ruchu, detekcja audio
- detekcja człowieka i auto-tracking
- wbudowany głośnik i mikrofon
- dwukierunkowa komunikacja audio
- gniazdo karty Micro SD do 256GB
- komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0



BCS-B-PHOME02(2.0)

Kamera domowa IP

- 5Mpx, obiektyw 4mm
- IR 10m, WhiteLight 10m
- detekcja ruchu, detekcja audio
- detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów i auto-tracking
- detekcja placzu
- wbudowany głośnik i mikrofon
- dwukierunkowa komunikacja audio
- gniazdo karty Micro SD do 512GB
- komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0



BCS-B-THOME01(2.0)

Tubowa kamera IP Wi-Fi

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR LED 20m + WhiteLight 10m
- mikrofon, głośnik
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz



BCS-L-SHOME01

Wewnętrzna kamera Wi-Fi

- 5Mpx
- tryb dzień/noc (IR 10m)
- mikrofon / głośnik
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
- powiadomienia o alarmach
- technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)



BCS-L-PHOME03

Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

- 4Mpx
- tryb dzień/noc (IR 15m)
- mikrofon / głośnik
- zdalny dostęp i sterowanie
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), funkcja śledzenia
- powiadomienia o alarmach



BCS-L-PHOME04

Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi


- 5Mpx
- podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- mikrofon / głośnik
- zdalny dostęp i sterowanie
- funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- powiadomienia o alarmach

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS Home



BCS-L-PTHOME07

Obrotowa, wewnętrzna kamera Wi-Fi

- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- podwójny oświetlacz LED 30m i IR 30m
- mikrofon / głośnik
- zdalny dostęp i sterowanie
- funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
- powiadomienia o alarmach

BCS BASIC



BCS-B-XVR1601(2.0)

Rejestrator 5-systemowy 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1



BCS-B-EIP45VSR3(2.0)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



BCS-B-SIP124SR5-W

Kamera IP obrotowa

- 2Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- zoom optyczny 4x
- IR 50m
- mikrofon, głośnik
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
- Ai, technologia SkyLight

Lipiec '25 PROMOCJA



BCS
POINT

Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS



BCS-P-EIP28FCL3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor
- zgodność z NDAA



BCS-P-TIP28FCL3-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP25FSR3-Ai2

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw 2.8 mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw 2.8 mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC, zgodność z NDAA



BCS-P-SIP4233SR15-Ai2

Kamera IP obrotowa

- 2Mpx, motozoom 4.5~148.5mm
- zoom optyczny 33x
- IR 150m
- alarm 2/1, audio 1/1
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP24FCL3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor
- zgodność z NDAA



BCS-P-TIP24FCL3-Ai1

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor
- zgodność z NDAA



BCS-P-TIP44VSR5(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 50m
- mikrofon
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP54VSR4-Ai2

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS
POINT



BCS-P-EIP54VSR4-Ai2-G

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR0401-4K-4P(3)

Rejestrator IP 4CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP do 8Mpx
- wbudowany 4 portowy switch PoE 50W
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR3202-4K-E

Rejestrator IP 32CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP do 8Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR0802-4KE-8P-II

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 8Mpx
- wbudowany 8 portowy switch PoE 130W
- alarm 4/1, audio 1/1,
- wyjście HDMI4K/VGA, zgodność z NDAA



BCS-P-NVR1604R-A-4K-III

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 4 dysków twardech
- obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście 2xHDMI4K/VGA
- alarm 16/4, audio 1/1
- RAID
- zgodność z NDAA

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS
VIEW



BCS-V-TIP14FWR3(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m



BCS-V-EIP14FWR3

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m



BCS-V-TIP14FSR3L3(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- wbudowany mikrofon
- technologia SkyLight



BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense



BCS-V-EIP44VSR3(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 30m
- technologia SkyLight



BCS-V-TIP28FSR4-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense



BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 60m, WhiteLight 60m
- Ai, technologie: NightColor, AcuSense



BCS-V-TIP72VSR4-ITC

Kamera IP tubowa

- 2Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 40m
- alarm 1/1
- Ai, technologia SkyLight
- ARTR do odczytywania tablic rejestracyjnych

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS
VIEW



BCS-V-XVR1601-Ai

Rejestrator 5-systemowy 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer analogHD do 4Mpx i IP do 6Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- Ai, technologia AcuSense



BCS-V-XVR1602-Ai

Rejestrator 5-systemowy 16CH


- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer analogHD do 4Mpx i IP do 6Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- Ai, technologia AcuSense



BCS-V-NVR0802-4K-8P

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wbudowany 8 portowy switch PoE 120W
- wyjście HDMI/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR1602-4K-16P

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 200W
- wyjście HDMI/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR6408R-A-8K

Rejestrator IP 64CH

- obsługa 8 dysków twardech
- obsługa kamer IP do 32Mpx
- RAID
- wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA
- alarm 16/9, audio 1/2

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

FLEX



BCS-F-DIP15FSR2

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 20m
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-F-EIP15FSR3

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-F-EIP45VSR4

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-F-TIP45VSR4

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- alarm 1/1, audio 1/1
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-F-TIP55VSR5-Ai2

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 50m
- alarm 1/1, audio 1/1
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-F-TIP58VSR5-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 50m
- alarm 1/1, audio 1/1
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



Made in Korea

Oferta promocyjna ważna od 1 do 31 lipca 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

Lipiec '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS Switch

exPoE



BCS-B-SP0402

4 portowy switch PoE

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP04G02G

4 portowy switch PoE

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP0802

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP08G02G

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-ISP04G-2SFP

4 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 125W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- zestaw nie posiada zasilacza
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP2402G-1SFP

24 portowy switch PoE

- 24xPoE 100Mbps af/at (Base-TX)
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- 1xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 250W, budżet PoE dla 24 kamer
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- transmisja Store and Forward
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP1602G-1SFP

16 portowy switch PoE

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- 1xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE



BCS-SP16G04G-4SFP-M

16 portowy switch zarządzalny PoE

- 16xPoE 1Gbps af/at
- 4xRJ45 uplink 1Gbps combo
- 4xSFP uplink 1Gbps combo
- moc całkowita 400W