

CCTV-IP

DS-2CD112762H-LIU 2.8mm PL



- Obraz 2 MP wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe, duży zasięg
- Kompresja H.265+
- Obsługa karty SD do 512 GB (opcjonalnie)
- Wbudowany mikrofon, dźwięk na żywo
- Odporność IP67 i IK08

DS-2CD102762H-LIU 2.8mm PL



- Obraz 2 MP wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Hybrydowe oświetlenie, duży zasięg
- Kompresja H.265+
- Obsługa karty SD do 512 GB (opcjonalnie)
- Wbudowany mikrofon, dźwięk na żywo
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD104362-LIU 2.8mm PL



- Obraz 4 MP wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Hybrydowe oświetlenie, duży zasięg
- Wbudowany mikrofon, dźwięk na żywo
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Kompresja H.265+
- Obsługa karty SD do 512 GB (opcjonalnie)

DS-2CD134362-LIU 2.8mm PL



- Obraz 4 MP wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Hybrydowe oświetlenie, duży zasięg
- Mikrofon, dźwięk na żywo
- Kompresja H.265+
- Karta SD do 512 GB (opcjonalnie)
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD108362-LIUF 2.8mm PL



- Obraz 8 MP wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Hybrydowe oświetlenie, duży zasięg
- Kompresja H.265+
- Karta SD do 512 GB (opcjonalnie)
- Mikrofon, dźwięk na żywo
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD136362-LIUF/SL 2.8mm PL



- Obraz 6 MP wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Hybrydowe oświetlenie, duży zasięg
- Kompresja H.265+
- Karta SD do 512 GB
- Dwukierunkowy dźwięk na żywo
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD106362-LIU 2.8mm PL



- Obraz 6 MP wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Hybrydowe oświetlenie, duży zasięg
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Kompresja H.265+
- Karta SD do 256 GB (opcjonalnie)

DS-2CD164362-LIZU 2.8-12mm PL(HIK POL)



- Obraz 4 MP wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Hybrydowe oświetlenie, duży zasięg
- Wyraźny obraz pod światło dzięki WDR 120 dB
- Kompresja H.265+
- Karta SD do 512 GB
- Mikrofon, dźwięk na żywo
- Obiektyw moto-zoom 2.8-12 mm
- Łatwy montaż i obserwacja
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-7108NI-Q1/M(STD)(D)/POL



- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Do 60 Mb/s przepustowości wejściowej i 60 Mb/s przepustowości wyjściowej
- Do 8 kanałów wejściowych kamer sieciowych
- Do 4 kanałów dekodowania w rozdzielczości 1080p
- Jednoczesne wyjście HDMI i VGA

DS-7108NI-Q1/8P/M(STD)(D)/POL



- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość wejściowa do 60 Mb/s i wyjściowa do 60 Mb/s
- Do 8 kanałów wejściowych kamer sieciowych
- Możliwość dekodowania do 4 kanałów w rozdzielczości 1080p
- Jednoczesne wyjście HDMI i VGA

CCTV/PTZ

DS-2DE3A400BW-DE/W F1 T5 PL(HIK POLAND)



- Dokładna klasyfikacja ludzi i pojazdów oraz rejestracja twarzy oparta na technologii deep learning
- Rejestracja twarzy: automatyczny wybór najlepszego ujęcia; do 5 twarzy jednocześnie
- Alarm dźwiękowy i świetlny; wbudowany mikrofon i głośnik
- Rozdzielczość do 2560 × 1440 przy 30 kl./s
- Minimalne oświetlenie: kolor 0,0005 lux (F1.0, AGC ON); 0 lux z białym światłem
- Kolorowy obraz 24/7 przy niskim zużyciu energii; zasięg białego światła do 30 m
- 120 dB WDR, 3D DNR, HLC
- IP66; PoE

CCTV/Turbo HD

DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(0-STD)



- Wysoka jakość obrazu 2 MP, 1920×1080
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm lub 3,6 mm
- IR do 20 m – jasny obraz w nocy
- Białe światło do 20 m – jasne nocne oświetlenie
- Wysokiej jakości dźwięk przez kabel koncentryczny, wbudowany mikrofon
- Jeden port dla 4 sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Smart-Hybrid light – elastyczne oświetlenie dla bezpieczeństwa

DS-2CE50DF3T-VPLSE(2.8mm)(0-STD)



- Wysoka jakość obrazu 2 MP, 1920×1080
- Obiektowy kolor z przysłoną F1.0
- Smart-Hybrid light – elastyczne oświetlenie
- Wyraźny obraz przy silnym tylnym świetle dzięki WDR 130 dB
- 3D DNR – czyste, ostre obrazy
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 lub 3,6 mm
- Białe światło do 40 m
- IR do 40 m – jasny obraz nocny
- Dźwięk wysokiej jakości przez kabel koncentryczny, wbudowany mikrofon
- Wodoodporna (IP67) i wandaloodporna (IK10)

DS-2CE76K0T-LPFS(2.8mm)(0-STD)



- Wysoka jakość obrazu 3K, 2960×1665
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 lub 3,6 mm
- IR i białe światło do 20 m – jasny obraz nocny
- Jeden port na 4 sygnały (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Dźwięk wysokiej jakości przez kabel koncentryczny, wbudowany mikrofon
- Smart-Hybrid light – elastyczne oświetlenie dla bezpieczeństwa

DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)(0-STD)



- Wysoka jakość obrazu 3K, 2960×1665
- Doskonała widoczność w słabym świetle
- Całodobowy kolor z przysłoną F1.0
- Wyraźny obraz przy silnym tylnym świetle dzięki WDR 130 dB
- 3D DNR – czyste, ostre obrazy
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 lub 3,6 mm
- IR i białe światło do 40 m – jasny obraz nocny
- Wodoodporna i pyłoszczelna (IP67)
- Smart-Hybrid light – elastyczne oświetlenie dla bezpieczeństwa

DS-2CE12KF3T-LE(2.8mm)(0-STD)



- Wysoka jakość obrazu 3K (2960×1665)
- Doskonała widoczność przy słabym świetle
- Całodobowy kolor z przysłoną F1.0
- Wyraźny obraz mimo silnego tylnego światła dzięki WDR 130 dB
- 3D DNR – czysty i ostry obraz
- Obiektyw 2,8 i 3,6 mm
- IR i białe światło do 40 m – jasny obraz nocny
- Wodoodporna i pyłoszczelna (IP67)
- Smart-Hybrid light – elastyczne oświetlenie dla bezpieczeństwa

IDS-7208HQHI-M2/XT(STD)



- 8 kanałów i 2 HDD, 1U AcuSense DVR
- Obsługa 2-kanałowego rozpoznawania twarzy lub 4-kanałowej ochrony obwodowej (Deep Learning)
- Wsparcie 4-kanałowej technologii AcuSearch
- Efektywna kompresja H.265 pro+
- Kodowanie do 3K/5M Lite @ 12 fps
- 5 sygnałów wejściowych (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPC)
- Do 12 kamer sieciowych
- Wykrywanie ruchu na wszystkich kanałach
- Dwukierunkowy dźwięk HDTVI na wszystkich kanałach

CCTV/Heatpro

DS-2TD2628-3/QA(0-STD)



- Rozdzielczość 256×192, 12 µm, V0x UFPA, NETD < 40 mK (25°C, F1.0)
- Analiza obrazu: klasyfikacja pojazdów i ludzi
- Alarm temperatury (-20°C do 150°C), dokładność ±8°C
- Wsparcie detekcji dymu
- Filtr odbicia słonecznego
- Przetwarzanie obrazu: liniowe, histogram, adaptacyjne AGC, DDE, 3D DNR
- Wysokiej jakości detektor

DS-2TD1228-2/QA(0-STD)



- Rozdzielczość 256×192, 12 µm, V0x UFPA, NETD < 40 mK
- Analiza obrazu: klasyfikacja pojazdów i ludzi
- Alarm temperatury (-20°C do 150°C), dokładność ±8°C
- Przetwarzanie obrazu: liniowe, histogram, adaptacyjne AGC, DDE, 3D DNR
- Detektor wysokiej jakości
- Wsparcie detekcji dymu
- Filtr odbicia słonecznego

Wideodomofony

DS-KH8381-WTE1



- 7-calowy ekran dotykowy IPS, 1024×600
- Metalowa obudowa
- Jeden fizyczny przycisk do otwierania drzwi
- Sterowanie mobilne przez Hik-Connect
- Odbieranie połączeń, otwieranie drzwi i podgląd na żywo
- Zasilanie PoE IEEE802.3at, zasilanie zamka
- Obsługa do 16 wewnętrznych rozszerzeń
- Kontrola dostępu do windy
- Montaż natynkowy i podtynkowy
- Bogate interfejsy: alarm, RS-485, przekaźniki, slot TF

DS-KH8380-WTE1



- 7-calowy ekran dotykowy TFT, 1024×600
- Zdalne sterowanie przez aplikację Hik-Connect
- Odbieranie połączeń, otwieranie drzwi i podgląd na żywo
- Zasilanie PoE IEEE802.3at, możliwość zasilania zamka
- Obsługa do 16 wewnętrznych monitorów
- Kontrola dostępu do windy
- Montaż natynkowy i podtynkowy
- Bogate interfejsy: alarm, RS-485, przekaźniki, slot TF

Kontrola Dostępu

DS-K1T809MX(0-STD)



- Smukła, metalowa obudowa
- Do 1000 kart i 1000 użytkowników
- Wbudowany czytnik kart M1
- Do zastosowań zewnętrznych, IP65
- Różne metody autoryzacji: karta, PIN

Przełączniki sieciowe

DS-3E0106P-E/M(0-STD)



- 4 porty PoE 10/100 Mbps, 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Obsługa PoE IEEE 802.3at/af (max. 35 W)
- Standardy: IEEE 802.3/3u/3x
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV dla portów PoE
- Transmisja do 300 m
- Przełączanie z pełną prędkością
- Technologia store-and-forward
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Bez wentylatora
- cicha i niezawodna praca

DS-3E0106P-E/M(0-STD)



- 4 porty PoE 10/100 Mbps, 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Obsługa PoE IEEE 802.3at/af (max. 35 W)
- Standardy: IEEE 802.3/3u/3x
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV
- Transmisja do 300 m
- Pełna prędkość przełączania
- Store-and-forward
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Bez wentylatora
- cicha i niezawodna praca

DS-3E0310P-E/M (0-STD)



- 8 portów PoE 10/100 Mbps, 2 porty RJ45 Gigabit
- Obsługa PoE IEEE 802.3at/af (max. 60 W)
- Standardy: IEEE 802.3/3u/3x/3z/3ab
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV
- Transmisja do 300 m
- Przełączanie z pełną prędkością
- Technologia store-and-forward
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Cicha, bezwentylatorowa konstrukcja

Monitor

DS-D5022F2-1V2S(0-STD)(European)



- Odświeżanie 100 Hz
- Płynny i realistyczny obraz
- Ultrasłuka obudowa z cienką ramką z 3 stron
- Wyświetlacz LCD 8-bit LVDS (1920×1080)
- Niska emisja niebieskiego światła – ochrona oczu
- Złącza: VGA, HDMI, audio out, wbudowane głośniki
- Obsługa montażu VESA

Akcesoria

DS-PL-5E



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztenowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

DS-1LN6-UU(0-STD)



- Kabel sieciowy CAT6, długość 305 m
- Średnica żyły: 0,565 mm
- Solidny miedziany przewód – doskonała transmisja
- Testowany i certyfikowany (Fluke)
- Długi zasięg transmisji PoE
- Odporność PVC na ogień