

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP18FCR3L3

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- technologia NightColor



BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(3)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m, Whitelight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC



BCS-L-TIP14FSR3L3

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



BCS-L-TIP28FSR5-Ai1(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 60m, Whitelight 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 60m, Whitelight 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-NVR0801-4KE(2)

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-XVR0801-4KE(5)

Rejestrator 5-systemowy 8CH

- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR3202-A-4KE(2)

Rejestrator sieciowy IP 32CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR1601-4KE(2)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 32Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai, technologie: AcuPick



WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży – atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-KKD-D424D(2)

Kontroler KD

Kontroler do systemu kontroli dostępu BCS Line. Obsługa dwóch przejść obustronnych. Umożliwia podłączenie 4 czytników RS485 lub Wiegand 34 bit (po 2 czytniki na każde przejście). Współpraca z podrzędnymi czytnikami RS485 serii BCS-L-CRS-..., oraz BCS-L-CKRS-... Port Ethernet do podłączenia LAN (10/100 Mbit). Obsługa i zarządzanie za pomocą oprogramowania Smart PSS Lite dla Windows. Otwarcie drzwi za pomocą karty, kodu, odcisku palca lub kombinacji. Obsługa 100 000 użytkowników (kart zbliżeniowych), pamięć 500 000 zdarzeń. Obsługa funkcji zaawansowanych: anty-pass-back, otwarcie komisyjne, służa, zdalna weryfikacja, czarna/biała lista, pierwsza karta otwiera. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC), obsługa ręcznej oraz automatycznej synchronizacji czasu.



BCS-PAN1703S-S

Jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP

- Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP
- Przeznaczony do systemów IP, lub 2-przewodowych (do wyboru)
- W trybie IP współpracuje ze switchami LAN / PoE
- W trybie 2-przewodowym zasilanie, oraz transmisja sygnału za pomocą 2-przewodowej magistrali bez polaryzacji (wymaga adaptera BCS-ADIP-II/-III, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815/4820)
- Kompatybilny z wideomonitorami TCP/IP/SIP w wersji 4.4 SIP lub wyższej (tryb IP), w trybie 2-przewodowym współpracuje z wideomonitorami BCS-MON7600B(W)-2
- Obiektyw fish-eye 1.9 mm
- Kąt widzenia kamery: 168.6° poziomo, 87.1° pionowo
- Kompresja wideo: H.264, H.265
- Montaż: podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy dostępnej osobno (BCS-PP17/PN17/PN17-II)
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS LINE, wsparcie Onvif
- Front wykonany ze stopu aluminium



BCS-L-DIP14FSR3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



sky
light

BCS-L-DIP25FSR3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-DIP25FSR4-Ai2

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 50m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologie: SkyLight, exPoE, AcuPick



sky
light

BCS-L-DIP55VSR4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky
light

BCS-L-DIP58VSR4-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 40m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



NIGHT
COLOR

BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



NIGHT
COLOR

BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



2.0
sky
light

BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor 2.0



sky
light

BCS-L-EIP25FSR5-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 50m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky
light

BCS-L-EIP25FSR5-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 50m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP28FSR5-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP45VSR4-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC



BCS-L-EIP55VSR4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 40m, WhiteLight 40m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP58VSR4-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP58VSR4-Ai1-G(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403)

Kamera IP termowizyjna kopułowa

- Kamera wizyjna 4Mpx, obiektyw 4mm
- Przetwornik termiczny 256x192 z obiektywem 3.5mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, głośnik
- Ai, alarm i detekcja pożaru z odległości do 45m, funkcja fusion



BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0202)

Kamera IP termowizyjna kopułowa

- Kamera wizyjna 4Mpx, obiektyw 2mm
- Przetwornik termiczny 256x192 z obiektywem 2mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, głośnik
- Ai, alarm i detekcja pożaru z odległości do 25m, funkcja fusion



sky light

BCS-L-FIP25FSR1-Ai2

Kamera IP typu Fisheye

- 5Mpx, obiektyw fisheye 1.4mm
- IR 10m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologia SkyLight



sky light

BCS-L-TIP14FSR3-W

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



NIGHT COLOR

BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



sky light

BCS-L-TIP25FSR5-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 50m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky light

BCS-L-TIP28FSR5-Ai1-G(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky light

BCS-L-TIP55VSR6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky light

BCS-L-TIP55VSR6-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



sky
light

BCS-L-TIP58VSR6-Ai1(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



sky
light

BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-05506MIR

Obiektyw

Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy z automatyczną przysłoną typu DC



BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)

Rejestrator IP 4CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wbudowany 4 portowy switch PoE 36W
- wyjście HDMI4K/VGA
- Ai, audio 1/1



BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)

Sieciowy Rejestrator IP 32CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1



BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1



BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR0802-A-4K-8P

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 32Mpx
- wbudowany 8 portowy switch PoE 130W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai, technologie: AcuPick, exPoE



BCS-L-NVR1602-A-4K-16P

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer IP 32Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 130W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/2, audio 1/1
- Ai, technologie: AcuPick, exPoE

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS Home



BCS-L-SHOME01

Wewnętrzna kamera Wi-Fi

- 5Mpx
- tryb dzień/noc (IR 10m)
- mikrofon / głośnik
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
- powiadomienia o alarmach
- technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)



BCS-L-PTHOME03

Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

- 4Mpx
- tryb dzień/noc (IR 15m)
- mikrofon / głośnik
- zdalny dostęp i sterowanie
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), funkcja śledzenia
- powiadomienia o alarmach



BCS-L-PTHOME04

Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi

- 5Mpx
- podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- mikrofon / głośnik
- zdalny dostęp i sterowanie
- funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- powiadomienia o alarmach



BCS-L-PTHOME07

Obrotowa, wewnętrzna kamera Wi-Fi

- 5Mpx, kamera stała i obrotowa
- kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- podwójny oświetlacz LED 30m i IR 30m
- mikrofon/głośnik
- zdalny dostęp i sterowanie
- funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
- powiadomienia o alarmach

WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży – atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ

Wrzesień '25 PROMOCJA



BCS
VIEW

Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS



AcuSense

sky
light

BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense



sky
light

BCS-V-EIP44VSR3(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 30m
- technologia SkyLight



sky
light

BCS-V-TIP14FSR3L3(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- wbudowany mikrofon
- technologia SkyLight



AcuSense

NIGHT
COLOR

BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 60m, WhiteLight 60m
- Ai, technologie: NightColor, AcuSense



sky
light

BCS-V-TIP72VSR4-ITC

Kamera IP tubowa


- 2Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 40m
- alarm 1/1
- Ai, technologia SkyLight
- ARTR do odczytywania tablic rejestracyjnych



BCS-V-AMD

Puszka montażowa do kamer serii BCS VIEW

- montaż naścienny lub sufitowy
- max. obciążenie 1 kg
- wymiary Ø115.4x40mm



BCS-V-AS

Uchwyt słupowy do kamer serii BCS VIEW

- montaż nastupowy
- max. średnica słupa 127mm
- max. obciążenie 6.5 kg
- wymiary 127x46x250mm



AcuSense

BCS-V-XVR1601-Ai

Rejestrator 5-systemowy 16CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer analogHD do 4Mpx i IP do 6Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- Ai, technologia AcuSense



AcuSense

BCS-V-XVR1602-Ai

Rejestrator 5-systemowy 16CH

- obsługa 2 dysków twardego
- obsługa kamer analogHD do 4Mpx i IP do 6Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- Ai, technologia AcuSense

Wrzesień '25 PROMOCJA



BCS
VIEW

Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS



BCS-V-NVR0802-4K-8P

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wbudowany 8 portowy switch PoE 120W
- wyjście HDMI/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR1602-4K-16P

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 12Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 200W
- wyjście HDMI/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR6408R-A-8K

Rejestrator IP 64CH

- obsługa 8 dysków twardych
- obsługa kamer IP do 32Mpx
- RAID
- wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA
- alarm 16/9, audio 1/2

BCS Analog

sky
light



BCS-B-TA15FSR4(2.0)

Kamera tubowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight



BCS-B-MT82800

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-B-DK82812

Kamera kopułowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12mm, zoom optyczny 4x
- IR 40m
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS Analog



BCS-TA15FSR3-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight



BCS-TA15FSR3(2)

Kamera tubowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight



BCS-EA18FWR3(2)

Kamera kopułowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA18FWR3-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-EA45VSR6-G(2)

Kamera kopułowa analogHD

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- technologia SkyLight



BCS-TA48VWR6-G(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

FLEX



BCS-F-DIP15FSR2

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 20m
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-F-EIP15FSR3

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-F-EIP45VSR4

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-F-TIP45VSR4

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- alarm 1/1, audio 1/1
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-F-TIP55VSR5-Ai2

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 50m
- alarm 1/1, audio 1/1
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-F-TIP58VSR5-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 50m
- alarm 1/1, audio 1/1
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



Made in Korea

Oferta promocyjna ważna od 1 do 31 lipca 2025 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.

BCS

Wrzesień '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS Switch

exPoE



BCS-B-SP0402

4 portowy switch PoE

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP04G02G

4 portowy switch PoE

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP0802

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP08G02G

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-ISP04G-2SFP

4 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 125W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- zestaw nie posiada zasilacza
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP1602G-1SFP

16 portowy switch PoE

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- 1xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP2402G-1SFP

24 portowy switch PoE

- 24xPoE 100Mbps af/at (Base-TX)
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- 1xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 250W, budżet PoE dla 24 kamer
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- transmisja Store and Forward
- technologia exPoE



BCS-SP16G04G-4SFP-M

16 portowy switch zarządzalny PoE

- 16xPoE 1Gbps af/at
- 4xRJ45 uplink 1Gbps combo
- 4xSFP uplink 1Gbps combo
- moc całkowita 400W