

**BCS** LINE



## BCS-L-EIP28FCR3L3-Ai1-G(2)

### Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30, Whitelight 30m
- Mikrofon
- Ai, technologia NightColor 2.0



## BCS-L-FIP26FSR1-Ai2

### Kamera IP fisheye

- 6Mpx, obiektyw fisheye 1.68mm
- IR 15m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologia SkyLight




## BCS-L-TIP24FCR3L2-Ai-4G(SET)

### Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw 3.6mm
- Połączenie mobilne 4G
- Panel solarny 10.5W
- Bateria 64Wh 6.4V
- Alarm 1/1
- Mikrofon, głośnik
- Alarmy dźwiękowe i świetlne
- Technologia aktywnego odstraszenia

- IR 30m, White Light 20m
- Wbudowana czujka PIR wykrywająca człowieka
- Gniazdo karty microSD 512GB
- Czas pracy: Ultra power saving mode do 76 dni, Power saving mode do 56 dni, AOV mode do 10 dni, nagrywanie ciągle do 2 dni



## BCS-L-SIP1336FCL5-Ai-4G(SET)

### Kamera obrotowa PTZ

- Kamera obrotowa PTZ 3Mpx
- Wbudowaną kamera stałą 3Mpx
- Połączenie mobilne 4G
- Panel solarny 8W
- Bateria 65Wh
- Alarm 1/1
- Mikrofon, głośnik

- Alarmy dźwiękowe i świetlne
- Technologia aktywnego odstraszenia
- White Light 50m
- Rozpoznawanie ludzi i pojazdów mechanicznych
- Gniazdo karty microSD 512GB

**BCS** LINE



### BCS-L-NVR1604-A-8K-Ai2

#### Rejestrator IP 16CH

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2, wyjście 2xHDMI8K/2xVGA
- Ai, technologia AcuPick



### BCS-L-NVR3204-A-8K-Ai2

#### Rejestrator IP 32CH

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2, wyjście 2xHDMI8K/2xVGA
- Ai, technologia AcuPick



### BCS-L-NVR6404-A-8K-Ai2

#### Rejestrator IP 64CH

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2, wyjście 2xHDMI8K/2xVGA
- Ai, technologia AcuPick



### BCS-L-NVR3208R-A-8K-Ai2

#### Rejestrator IP 32CH, obsługa 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/8, audio 1/2, wyjście 2xHDMI8K/2xVGA
- Ai, technologia AcuPick



### BCS-L-NVR6408R-A-8K-Ai2

#### Rejestrator IP 64CH, obsługa 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/8, audio 1/2, wyjście 2xHDMI8K/2xVGA
- Ai, technologia AcuPick

# LUTY'26 NOWOŚĆ

Obserwuj naszą stronę FB i bądź na bieżąco



## **BCS** OPROGRAMOWANIE



### BCS LINE CMS

Podstawowa wersja programu



BCS Line CMS to bezpłatne oprogramowanie z obsługą 64 kanałów wideo, z możliwością rozszerzenia do 256 kanałów wideo za pomocą licencji. Ponadto, jest łatwy w integracji z kontrolą dostępu, wideodomofonami oraz wspierający alarmy z funkcji inteligentnych, między innymi takich jak rozpoznawanie twarzy, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR) i metadane wideo.

BCS Line CMS jest odpowiedni dla sklepów detalicznych, zarządzania wjazdem pojazdów oraz budynków biurowych.

Pojedyncza lokalizacja

Łatwa rozbudowa

64 kanały wideo

Do 256 kanałów wideo



### BCS LINE CMS PRO

Rozszerzona wersja programu



Pakiet podstawowy do monitoringu BCS Line CMS PRO, który zawiera 16 kanałów wideo i jest wymagany do dalszej możliwości rozbudowy o kolejne kanały wideo. Obsługiwane funkcje: podgląd na żywo, odtwarzanie, ściana wideo, mapa, centrum wydarzeń, deepxplore, centrum konserwacji i więcej. Dalsza rozbudowa odbywa się poprzez dawanie kolejnych licencji.

Do 20000 kanałów wideo

Aż do 4PB centralnego archiwum

System wielostanowiskowy

Integracja z innymi producentami

Możliwość dopasowania do potrzeb

## DOSTĘPNA 90-DNIOWA WERSJA PRÓBNA

Testuj przez 90 dni za darmo i przekonaj się sam jak działa BCS Line CMS PRO!

Odwiedź naszą stronę internetową i zapoznaj się z **pełną ofertą licencji oprogramowania BCS LINE CMS oraz BCS LINE CMS PRO.**

BCS LINE CMS

BCS LINE CMS PRO

# LUTY'26 NOWOŚĆ

Obserwuj naszą stronę FB i bądź na bieżąco



**BCS**  
POINT




WSZYSTKIE URZĄDZENIA W SERII SĄ **ZGODNE Z NDA**



**BCS-P-TIP14FSR3L3-Ai**

**Kamera IP tubowa**

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



**BCS-P-TIP15FSR5-Ai**

**Kamera IP tubowa**

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 50m
- Mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



**BCS-P-TIP14FSR3L3-Ai1**

**Kamera IP tubowa**

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon, głośnik
- Ai, technologia SkyLight



**BCS-P-TIP18FSR3L3-Ai**

**Kamera IP tubowa**

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



**BCS-P-TIP18FSR3L3-Ai1**

**Kamera IP tubowa**

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon, głośnik
- Ai, technologia SkyLight



**BCS-P-TIP26FSR4L4-Ai2**

**Kamera IP tubowa**

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m, White Light 40m
- Mikrofon, głośnik
- Ai, technologia SkyLight



**BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2**

**Kamera IP tubowa**

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m, White Light 40m
- Mikrofon, głośnik
- Ai, technologia SkyLight



**BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai**

**Kamera IP kopułowa**

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



**BCS-P-EIP15FSR3-Ai**

**Kamera IP kopułowa**

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Ai, technologia SkyLight

# LUTY'26 NOWOŚĆ

Obserwuj naszą stronę FB i bądź na bieżąco



**BCS**  
POINT



WSZYSTKIE URZĄDZENIA W SERII SĄ **ZGODNE Z NDA A**



## BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai1

### Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



## BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai

### Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



## BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai1

### Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



## BCS-P-EIP44VSR4-Ai-G

### Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 40m
- Mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



## BCS-P-EIP45VSR4-Ai-G

### Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 40m
- Mikrofon
- Technologia SkyLight
- Ai, technologia SkyLight



## BCS-P-EIP26FSR3L3-Ai2

### Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC



## BCS-P-EIP26FSR3L3-Ai2-G

### Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC



## BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2

### Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC



## BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2-G

### Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC



### BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1

#### Kamera IP wieloprzetwornikowa

- 4Mpx, 2x obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon i głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC



### BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(5L)

#### Rejestrator IP 16CH, 2HDD

- Wbudowany 16 portowy switch PoE 240W
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 8/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-MLED22FHD

#### Przemysłowy monitor LCD 22"

- Praca ciągła 24/7
- Rozdzielczość 1920x1080
- Podświetlenie ELED
- Odświeżanie 100HZ
- Paleta kolorów 8bit, jasność 250cd/m2, kontrast 3000:1
- Czas reakcji 5ms
- Wejścia: HDMI/VGA



### BCS-MLED27FHD

#### Przemysłowy monitor LCD 27"

- Praca ciągła 24/7
- Rozdzielczość 1920x1080
- Podświetlenie ELED
- Odświeżanie 100HZ
- Paleta kolorów 8bit, jasność 250cd/m2, kontrast 3000:1
- Czas reakcji 5ms
- Wejścia: HDMI/VGA



### BCS-MLED32FHD

#### Przemysłowy monitor LCD 32"

- Praca ciągła 24/7
- Rozdzielczość 1920x1080
- Podświetlenie DLED
- Odświeżanie 60HZ
- Paleta kolorów 16.7M, jasność 240cd/m2, kontrast 1400:1
- Czas reakcji 8ms
- Wejścia: HDMI/VGA, USB
- Wbudowane głośniki 2x8W



### BCS-MLED43FHD

#### Przemysłowy monitor LCD 43"

- Praca ciągła 24/7
- Rozdzielczość 1920x1080
- Podświetlenie DLED
- Odświeżanie 60HZ
- Paleta kolorów 16.7M, jasność 330cd/m2, kontrast 1200:1
- Czas reakcji 8ms
- Wejścia: HDMI/VGA, USB2.0
- Głośniki 2x8W



**PA-ZB-RELAY01**

**Przełącznik bezpotencjałowy Zigbee 3.0**

Uniwersalny przełącznik bezpotencjałowy Zigbee 3.0 do współpracy z odbiornikiem PulsON EXP-ZB



**PA-ZB-SWITCH01**

**Przełącznik dopuszkowy Zigbee 3.0**

Miniaturowy przełącznik dopuszkowy Zigbee 3.0 do współpracy z odbiornikiem PulsON EXP-ZB



**PA-ZB-SOCKET**

**Gniazdko inteligentne Zigbee 3.0**

Gniazdko inteligentne Zigbee 3.0 do współpracy z odbiornikiem PulsON EXP-ZB



**PULSON EXP-ZB(ZIGBEE)**

**Moduł IoT ZigBee 3.0**

Moduł IoT ZigBee 3.0 do integracji centrali PulsON Alarm z urządzeniami smart home



**PulsON EXP-ZB(Zigbee) BOX**

**Moduł IoT ZigBee 3.0 w obudowie**

Moduł IoT ZigBee 3.0 do integracji centrali PulsON Alarm z urządzeniami smart home, w obudowie



**PulsON EXP-RF(PowerG)-BOX**

**Moduł rozszerzeń linii bezprzewodowych**

Moduł rozszerzeń linii bezprzewodowych do centrali hybrydowej PulsON Alarm 2.0 4G, protokół PowerG, w obudowie



**PA-BOX7**

**Plastikowa obudowa do central alarmowych**

Plastikowa obudowa do central alarmowych z transformatorem i zabezpieczeniem antysabotażowym. Miejsce na akumulator 7Ah



**PulsON Alarm 2.0 4G PowerG PL**

**Zestaw centrala alarmowa PulsON Alarm 2.0 4G w plastikowej obudowie z odbiornikiem PowerG**

Obudowa PA-BOX 7, centrala alarmowa PulsON Alarm v2 4G oraz moduł rozszerzeń PulsON EXP-RF (PowerG)



**KP-241**

**Klawiatura bezprzewodowa**

- Uzbrajanie/rozbrajanie, alarm medyczny/pożarowy/napadowy
- Sterowanie wyjściami (PGM)
- Bateria do 3 lat