



PROMOCJA MAJ 2026

HIKVISION®



CCTV-IP

DS-2CD1021G2-LIU 2.8mm PL



- Obraz 2 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wbudowany mikrofon
- IP67
- Kompresja H.265+

DS-2CD1321-I(2.8mm)



- Obraz 2 MP
- Technologia kompresji H.264
- Wyraźny obraz przy silnym świetle z tyłu dzięki technologii DWDR
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- EXIR 2.0: pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu w nocy

DS-2CD1023G2-LIU 2.8mm PL



- Obraz 2 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light (duży zasięg)
- Wbudowany mikrofon
- IP67
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (opcjonalnie)

DS-2CD1123G2-LIU 2.8mm PL



- Obraz 2 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light, duży zasięg
- Wbudowany mikrofon
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD, opcj.)
- IP67, IK08

DS-2CD1323G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- Obraz 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wydajna kompresja H.265+
- Obsługa pamięci do 512 GB
- Wbudowany dwukierunkowy dźwięk
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 8 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Dwukierunkowe audio
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-7604NI-Q1(E)/PL



- Do 4 kanałów kamer IP
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dekodowanie: 2x8 MP / 4x4 MP / 8x1080p
- Pasma wejściowe do 40 Mb/s

DS-2DE3A400BW-DE(F1)(O-STD)(T5)



- Klasyfikacja ludzi/pojazdów (AI)
- Przechwytywanie twarzy (do 5)
- Alarm audio + wizualny
- 1440p @ 30 fps
- 0,0005 lx / 0 lx (światło)
- Kolor 24/7, zasięg 30 m
- WDR, DNR, HLC
- IP66, PoE

CCTV-Turbo HD

DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm)(O-STD)



- Obraz 3K (2960 x 1665)
- Kolorowy obraz 24/7 (F1.0)
- 130 dB True WDR
- Redukcja szumów 3D DNR
- Obiektyw 2,8 mm lub 3,6 mm
- IR do 20 m
- Białe światło do 20 m

DS-2CE72DF3T-LSE(2.8mm)(O-STD)



- Obraz 2 MP (1920 x 1080)
- Kolor 24/7 (F1.0)
- Smart Hybrid Light
- 130 dB WDR, 3D DNR
- Do 40 m światło białe
- Do 40 m IR
- IP67

DS-2CE16U0T-LF (2.8mm)



- Rozdzielczość 4K
- Zasięg IR do 30 m
- Zasięg światła białego do 20 m
- Obsługa 4 typów sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE16D0T-LFS(2.8mm)(O-STD)



- Obraz 2 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2.8 mm / 3.6 mm
- IR do 30 m, białe światło do 20 m
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Wbudowany mikrofon, audio po kablu koncentrycznym
- Odporność IP67
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE50DF3T-VPLSZE(2.8-12mm)(O-STD)



- Obraz 2 MP (1920 x 1080)
- Kolor 24/7 (F1.28)
- Smart Hybrid Light
- 130 dB WDR
- 3D DNR
- Obiektyw 2.8-12 mm (motorized)
- Do 60 m światło białe
- Do 60 m IR
- Audio po kablu koncentrycznym, mikrofon
- IP67, IK10

IDS-7208HUHI-M1/X(STD)



- 4-kanałowe rozpoznawanie twarzy lub 8-kanałowy zaawansowany filtr fałszywych alarmów
- 8 wejść z automatyczną adaptacją dla Turbo HD/CVI/AHD/CVBS
- 8 wejść wideo i 1 wejście audio
- 1 złącze SATA
- Kompresja H.265/H.265+
- 8MP: 8fps, 3K/5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- 1920x1080P: 25(P)/30(N) fps na kanał
- Wyjście 4K UHD
- Wsparcie dla wyjścia CVBS

Wideodomofony

DS-KH8380-WTE1(O-STD)



- Ekran dotykowy TFT 7" (1024x600)
- Obsługa do 16 monitorów wewnętrznych
- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Bogate interfejsy: alarm IN, RS-485, przekaźniki, slot TF

DS-KIS705EY/2Monitors(O-STD)



- 2 MP
- Jedno kliknięcie: dzwonięcie i zdalne odblokowanie (aplikacja)
- Plug & Play
- IP65, IK08
- 7" ekran dotykowy

Kontrola dostępu

DS-K2622X(O-STD)



- Obsługa IPv4, IPv6 i DHCP
- Szyfrowanie AES256, RSA2048, TLS 1.2
- Konfiguracja przez przeglądarkę
- Funkcje kontroli dostępu (anti-passback, służby)
- Obsługa baterii zapasowej
- OSDP i formaty Wiegand
- Diody stanu pracy
- Sterowanie 2 drzwi

DS-K1T502DBWX-CE1(STD)



- Kontrola dostępu + wideodomofon w jednym
- IP65, IK09
- Karty, PIN, QR i inne metody
- Zdalna obsługa (Hik-Connect)
- Wiegand (kontroler zewnętrzny)
- SIP interkom (m.in. Asterisk, 3CX)
- RS-485 (czytnik, winda)
- Tryb AP

Przełączniki sieciowe

DS-3E0310HP-E(C)(O-STD)



- 8x10/100 Mbps PoE, 2xGigabit RJ45
- IEEE 802.3bt Hi-PoE, max 90 W/port
- PoE do 300 m
- Izolacja portów dla bezpieczeństwa
- Ochrona przed przepięciem 6 kV
- PoE watchdog do automatycznego restartu kamer

DS-3E0106HP-E(O-STD)



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Zasięg PoE do 300 m
- Zasilanie 4/8-żyłowe
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV
- Port VIP (priorytet transmisji wideo)

DS-3T0506HP-E/HS(O-STD)



- 3x gigabit PoE, 1x Hi-PoE, 2x SFP
- Hi-PoE do 60 W, PoE do 30 W
- Standardy IEEE 802.3 / af / at / bt / z / ab
- 6 kV ochrona przeciwprzepięciowa
- Transmisja do 300 m

DS-3T1528HP-SI-24P4F(O-STD)



- 24x Gigabit PoE RJ45, 4x SFP
- 802.1Q VLAN
- 802.3bt Hi-PoE (do 90 W/port)
- STP / RSTP / ERPS, kontrola pętli
- Wykrywanie kabli
- SNMP, QoS, DHCP snooping
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV

Mosty bezprzewodowe

DS-3WF3000-EI-5AC/P



- Transmisja do 3 km
- Przepustowość 867 Mbps (802.11ac)
- Wbudowana antena 8 dBi 2x2 MIMO
- Wizualne zarządzanie topologią
- Standardowe PoE In/Out
- Plug & Play

DS-3WF3000S-EI-5AC/P(O-STD)



- Zasięg transmisji do 3 km
- 867 Mbps (802.11ac)
- Wbudowana antena 8 dBi 2x2 MIMO
- Wizualne zarządzanie topologią
- Standardowe wyjście PoE

Monitory

DS-D5019QE-B (O-STD)/EU Standard



- Podświetlenie LED, 1366 x 768 (HD)
- Monitor 19" LED
- 3D comb filter, deinterlace, redukcja szumów
- HDMI, VGA
- Kąty widzenia: 90° / 65°
- Praca 24/7

Promocja ważna od **01.05.2026** do **31.05.2026** lub do wyczerpania zapasów.

Cena promocyjna stanowi cenę sugerowaną w okresie trwania promocji, niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sugerowane ceny netto dla firm instalacyjnych. Rzeczywistą cenę sprzedaży ustala dystrybutor.