



PROMOCJA PAŹDZIERNIK 2026



CCTV-IP

DS-2CD1343G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 4 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wydajna kompresja H.265+
- Dwukierunkowe audio w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1043G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 4 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wydajna kompresja H.265+
- Dwukierunkowe audio w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1643G2-LIZU/SL(2.8-12mm)(0-STD)



- 4 MP rozdzielczość
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- 120 dB WDR
- Kompresja H.265+
- Obsługa kart SD do 512 GB

DS-2CD1743G2-LIZSU(2.8-12mm)(0-STD)



- Rozdzielczość 4 Mpx (2560 × 1440)
- Motozoom 2,8-12 mm, F1.6
- Smart Hybrid Light
- IR i światło białe do 30 m
- True WDR 120 dB
- Wbudowany mikrofon
- Detekcja ruchu 2.0 – ludzie i pojazdy
- IP67, IK08

DS-2CD1F47G3H-LIUF/SX(2.8mm)(0-STD)



- Rozdzielczość 4 Mpx (2560 × 1440)
- Matryca 1/1.8", obiektyw 2,8 mm
- Kamera z obrotem i pochyleniem
- Auto-tracking osób
- ColorVu 3.0 + Smart Hybrid Light
- Światło ostrzegawcze białe lub czerwono-niebieskie

DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 8 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Dwukierunkowe audio
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1383G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- 8 MP obraz wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light, duży zasięg
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Dwukierunkowe audio
- IP67

DS-2CD1183G2-LIUF 2.8mm PL



- 8 MP obraz wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light, duży zasięg
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD, opcj.)
- Wbudowany mikrofon

DS-7104NI-Q1/M(STD)(D)



- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s i wychodząca do 60 Mb/s
- Obsługa maksymalnie 4 kamer sieciowych
- Możliwość dekodowania do 4 kanałów w rozdzielczości 1080p
- Równoległe wyjścia HDMI i VGA

DS-7604NI-Q1/4P(E)(STD)



- Do 4 kanałów kamer IP
- Formaty H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dekodowanie: 2×8 MP / 4×4 MP / 8×1080p
- Pasma wejściowe do 40 Mb/s

DS-7108NI-Q1/8P/M(STD)(D)/POL



- Zapis obrazu z 8 kamer IP o rozdzielczości do 4Mpix
- Interfejs sieciowy: 1x 10/100 Mbps
- Dwa wyjścia wideo: HDMI i VGA (do 1920 x 1080)
- Dwa strumienie wideo
- Kompresja H.265+

CCTV-Turbo HD

DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD) PL



- Obraz 2 MP (1920×1080)
- Obiektyw 2.8 mm / 3.6 mm
- IR i białe światło do 20 m
- Audio po kablu koncentrycznym, wbudowany mikrofon
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE76D0T-LMFS(2.8mm)(O-STD)



- Obraz 2 MP (1920 × 1080)
- IR do 30 m
- Obiektyw 2,8 mm lub 3,6 mm
- Jeden port: TVI/AHD/CVI/CVBS
- Białe światło do 20 m
- Smart-Hybrid light
- Audio po kablu koncentrycznym
- Wbudowany mikrofon
- IP67

DS-2CE16D0T-LFS(2.8mm)(O-STD)



- Obraz 2 MP (1920×1080)
- Obiektyw 2.8 mm / 3.6 mm
- IR do 30 m, białe światło do 20 m
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Wbudowany mikrofon, audio po kablu koncentrycznym
- Odporność IP67
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE16D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)



- Rozdzielczość 2 Mpx (1920 × 1080)
- Obiektyw 2,8 mm
- Smart Hybrid Light
- IR do 25 m, światło białe do 20 m
- 4 sygnały: TVI/AHD/CVI/CVBS
- Wbudowany mikrofon, audio po kablu koncentrycznym
- IP67

DS-2CE17D0T-LFS(2.8mm)(O-STD)



- Wysokiej jakości obraz 8 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Dwukierunkowe audio
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

IDS-7204HQHI-M1/XT(STD)



- 4-kanalowy rejestrator AcuSense DVR (1U, 1 HDD)
- 1 kanał rozpoznawania twarzy lub 2 kanały zaawansowanej ochrony perymetrycznej (Deep Learning)
- 2 kanały technologii AcuSearch
- Kompresja H.265 Pro+
- Kodowanie do 3K/5MP Lite @ 12 kl./s
- 5 typów sygnału (HDTV/HD-CVI/HD-CVBS/IP)
- Do 6 kamer sieciowych

IDS-7208HQHI-M1/XT(STD)



- Klasyfikacja ludzi i pojazdów oparta na deep learning w Motion Detection 2.0
- Ochrona perymetryczna oparta na deep learning
- Kompresja wideo H.265 Pro+/Pro/H.265
- Wejścia wideo HDTV/HD-CVI/HD-CVBS/IP
- Audio przez kabel koncentryczny
- Do 12 kanałów IP (do 6 MP)
- Kodowanie do 3K/5MP Lite @ 12 fps

IDS-7216HQHI-M1/XT(STD)



- 16-kanalowy rejestrator DVR AcuSense
- AI: rozpoznawanie twarzy i ochrona obwodowa
- AcuSearch, H.265 Pro+
- Do 24 kamer IP (6 MP)
- Dekodowanie 24 × 1080p
- Obsługa HDTV/HD-CVI/HD-CVBS/IP
- Detekcja ruchu i dwukierunkowe audio HDTV

IDS-7216HQHI-M2/XT(STD)



- 16-kanalowy rejestrator DVR AcuSense z obsługą 2 dysków HDD
- Obsługa technologii AcuSearch na 8 kanałach
- Wydajna technologia kompresji H.265 pro+
- Możliwość kodowania do 3K/5MP Lite@12 kl./s

Wideodomofony

DS-KV6114-MWBE1



- 4 MP, kąt widzenia 150°
- Sterowanie 2 zamkami
- Wiele metod otwierania: karta, Bluetooth, Hik-Connect, monitor wewnętrzny
- Nagrywanie i odtwarzanie wideo przez Hik-Connect lub przeglądarkę
- Zasilanie PoE IEEE802.3at

DS-KIS705EY/2Monitors(0-STD)



- 2 MP
- Jedno kliknięcie: dzwonienie i zdalne odblokowanie (aplikacja)
- Plug & Play
- IP65, IK08
- 7" ekran dotykowy

DS-KH8380-WTE1(0-STD)



- Ekran dotykowy TFT 7" (1024×600)
- Obsługa do 16 monitorów wewnętrznych
- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Bogate interfejsy: alarm IN, RS-485, przekaźniki, slot TF

DS-KH9310-WTE1(B)



- 7-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 × 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

Kontrola dostępu

DS-K1T502DBWX-QR(STD)



- Kontrola dostępu i wideodomofon
- w jednym urządzeniu
- Ochrona IP65 i IK09, trwała konstrukcja ze stopu cynku
- Obsługa wielu metod uwierzytelniania (karta, PIN, kod QR itp.)
- Zdalne sterowanie przez aplikację Hik-Connect
- Połączenie z zewnętrznym kontrolerem Wiegand

DS-K2622X(O-STD)



- Obsługa IPv4, IPv6 i DHCP
- Szyfrowanie AES256, RSA2048, TLS 1.2
- Konfiguracja przez przeglądarkę
- Funkcje kontroli dostępu (anti-passback, śluzy)
- Obsługa baterii zapasowej
- OSDP i formaty Wiegand
- Diody stanu pracy
- Sterowanie 2 drzwi

DS-K1105EMKB(STD)



- Obsługa RS-485, Wiegand (W26/W34) i OSDP
- Czytnik kart M1 i EM (13,56 MHz i 125 kHz)
- Wbudowany brzęczyk
- Aktualizacje online
- Wiele metod autoryzacji: karta, PIN, QR, Bluetooth
- Panel dotykowy
- Wykrywanie zastąpienia, otwieranie

DS-K4H250S(O-STD)



- Siła trzymania do 300 kg
- Zwora elektromagnetyczna jednoskrzydłowa
- Drzwi drewniane, szklane i stalowe, kąt 90°
- Wyjście stanu drzwi (NO/NC/COM)
- Zasilanie 12 lub 24 VDC
- Wbudowany warystor (MOV)
- Wskaźnik LED statusu

DS-K4H250-LZ(O-STD)



- Uchwyt LZ do zwory DS-K4H250S/D
- Drzwi otwierane do wewnątrz
- Otwarcie skrzydła pod kątem 90°
- Zwory serii 300 kg
- Aldural, twarde anodowanie
- Waga 0,75 kg

Przełączniki sieciowe

DS-3E0310P-E/M(B)(O-STD)



- 8 × port PoE 10/100 Mb/s oraz 2 × port Gigabit RJ45
- Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE (maks. 80 W)
- Zgodność z IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.3ab
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV (PoE)

DS-3E1326P-EI(O-STD)(B)



- 24 porty PoE 10/100 Mb/s
- 2 × Gigabit combo (RJ45/SFP)
- Budżet PoE 370 W, do 30 W na port
- Transmisja do 300 m
- Porty VIP 1-8 – priorytet dla ważnych danych
- PoE watchdog, izolacja portów, VLAN
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV

DS-3E1318P-EI(O-STD)(B)



- 16 × portów PoE 10/100 Mbps, 2 × gigabitowe porty combo
- Całkowity budżet mocy PoE: 230 W
- Obsługa VLAN 802.1Q
- Obsługa funkcji PoE watchdog – wykrywanie i restartowanie kamer, które nie odpowiadają
- Obsługa zapobiegania pętlom STP/RSTP

DS-3E1310HP-EI(O-STD)(B)



- 8 portów PoE RJ45 10/100 Mbps + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Moc PoE: 60 W
- Obsługa transmisji dalekiego zasięgu
- Obsługa portów priorytetowych

DS-XS10-P(0-STD)



- 8 portów PoE RJ45 10/100 Mbps + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Moc PoE: 60 W
- Obsługa transmisji dalekiego zasięgu
- Obsługa portów priorytetowych

Mosty bezprzewodowe

DS-3WF5000-SI-5ACG/2P(0-STD)



- Zasięg bezprzewodowy do 5 km
- Most bezprzewodowy 867 Mbps (802.11ac)
- Wbudowana antena 16 dBi 2x2 MIMO
- Wizualne zarządzanie topologią
- Standardowe wejście i wyjście PoE
- Plug & Play

Monitory

DS-D5022F2-1V2S(0-STD)



- 21,5-calowy ekran FHD
- VA 100Hz
- Głośnik
- VGA, HDMI, wyjście audio

DS-D5024F2-AP2(0-STD)(EU)



- Odświeżanie 100 Hz
- Technologia IPS, 178°
- Ultracienka obudowa
- Ekran 8-bit LVDS FHD (1920 × 1080)
- Niska emisja niebieskiego światła
- Złącza HDMI i VGA
- Obsługa montażu VESA

Promocja ważna od **01.10.2026** do **31.10.2026** lub do wyczerpania zapasów.

Cena promocyjna stanowi cenę sugerowaną w okresie trwania promocji, niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sugerowane ceny netto dla firm instalatorskich. Rzeczywistą cenę sprzedaży ustala dystrybutor.